

# TONAL BLANCO

## FICHA TÉCNICA

### Descripción del producto.

#### Producto.

**TONAL BLANCA** es una pintura fabricada a base de resinas vinil-acrílica con terminado satinado, cuenta con excelente blancura y buen poder cubriente, para terminados de exteriores e interiores.

#### Uso recomendado.

**TONAL BLANCA** es una pintura arquitectónica para pintar o dar mantenimiento en terminados de cemento, mampostería, panel de yeso, revoque, etc. y puede ser mezclada con la línea de pinturas **TONAL COLORES**.

### Especificaciones técnicas.

Propiedades físicas	Datos técnicos
<b>FINURA (Hegman)</b> ASTM D1210	5
<b>VISCOSIDAD (KU)</b> ASTM D562-10	105 +/- 5 KU
<b>DENSIDAD Kg/L</b> ASTM D1475	1.35 +/- 0.01 Kg/L
<b>pH</b> ASTM E-70	7.5 a 8.5 pH
<b>% SÓLIDOS</b> ASTM D1644	50.0 +/- 1 %
<b>LAVABILIDAD</b> ASTM D2486-06	5,000 ciclos
<b>BRILLO 60°</b>	6.0 a 8.0 U.B.
<b>BRILLO 85°</b>	16.0 a 20.0 U.B.

### Características especiales.

**TONAL BLANCA** es una pintura vinil- acrílica formulada para ofrecer un fino acabado en interiores y exteriores, posee una excelente lavabilidad, gran poder cubriente, alto rendimiento y una apariencia satinada que la sitúa en las mejores de su tipo, por su formulación obtenemos buena resistencia a la intemperie, excelente blancura y poder cubriente mostrando sus beneficios antes y después de ser aplicada.

### Aplicación.

#### Preparación superficie.

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y pintura suelta. En superficies brillantes lije antes de pintar.

Pinta los muros cuando estén completamente secos, los muros nuevos pueden tardar hasta 2 meses en secar completamente, nunca pintes directamente sobre superficies alcalinas (como fondo de cemento blanco, gris, cal o yeso) sin antes aplicar una o dos manos de **SELLADOR VINÍLICO CASHTER** (4 partes de agua por una parte de sellador).

### Dilución.

El porcentaje que se recomienda utilizar para la dilución depende del método de ampliación de nuestras pinturas. Con brocha y rodillo se recomienda máximo un 10% de agua limpia. En caso de utilizar equipo de aire se recomienda hacer una prueba antes de diluir el producto. En cualquier caso, el agua añadida debe quedar perfectamente mezclada con la pintura para evitar imperfecciones en el acabado. Como recomendación adicional, se debe preparar solo

el material que se alcance a terminar en una jornada de trabajo y mantener los envases bien cerrados para evitar contaminaciones de algún tipo de microorganismos.

Para obtener colores igualados se recomienda mezclar únicamente con la línea de **TONAL**.

Se recomienda aplicar la pintura cuando la temperatura se encuentre alrededor de los 10°C y un máximo de 35°C, un máximo de humedad del 80%, si tenemos más humedad provocaría que el tiempo de secado incrementa.

### Rendimiento.

**TONAL BLANCA** tiene un rendimiento aproximado de 5.5 a 6.5 m<sup>2</sup>, por litro a dos manos, en superficies lisas, con terminado rustico o apalillado dependerá de la rugosidad del muro, este rendimiento no incluye pérdidas o factores como la preparación del muro o el espesor de aplicación.

Aplicar una segunda mano uniformemente después de dos horas, revisar si la primer mano se encuentra seca al tacto, el tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura ambiente y humedad relativa al igual que el área a pintar.

### Limpieza y Almacenamiento.

#### Limpieza del equipo.

Se recomienda limpiar el equipo después de ser utilizado con agua limpia para evitar que se acumule pintura en la base de las cerdas.

#### Almacenamiento.

Se recomienda mantener el envase cerrado cuando no se este utilizando para evitar alguna contaminación, mantenerlo en lugares frescos bajo techo, alejados de chispas y fuentes de calor.

### Medidas de Seguridad.

Se recomienda utilizar como mínimo el siguiente equipo de seguridad: mascarilla contra vapores orgánicos y lentes de seguridad. De preferencia aplicar el producto en lugares ventilados, no fumar y alejado de cualquier fuente de calor.

### Declaración.

Los datos aquí reportados son el resultado de pruebas realizadas en nuestro laboratorio y pruebas en práctica, por lo tanto, estos datos son una guía de ayuda en general para hacer un buen uso del producto, se recomienda que los usuarios hagan sus propias pruebas para verificar que el producto cumpla con sus necesidades en particular, en cualquiera que sea el caso de modificar el uso o propiedades de este producto el usuario será responsable de los resultados, **PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.** no da garantía expresa o implícita con respecto a la información o al producto aquí referido.

Quedamos a sus órdenes, para mayor información visite nuestra página en internet [casther.com](http://casther.com) o a los teléfonos:

+52 33 3635 8987

+52 33 3635 9462