



Nuestra **BANDA IMPERMEABILIZANTE IMPERCASTHER** es una membrana en rollo formada de dos compuestos: un adhesivo butílico y un foil superior de aluminio reforzado con una película poliéster. Esto constituye un fuerte autoadherible a prueba de agua muy fácil de aplicar en frío.

### Uso Recomendado

Para sellar hermética y permanentemente domos, uniones de lámina-lámina, lamina-muro, muro-vidrio, bajantes y canales, goteras en techos, aislamiento térmico de tuberías, tanques, juntas en cabinas. Excelente como barrera de vapor.

### Materiales

Excelente sobre asfalto, ladrillo, cemento, concreto, metales, plásticos, madera, ladrillo de azotea, teja, materiales aislantes, piedra, vidrio y los elementos comunes de la construcción.

### Especificaciones Técnicas

<b>Adhesivo</b>	Butílico
<b>Soporte</b>	Aluminio Reforzado
<b>Liner</b>	Silicón Pelable
<b>Espesor</b>	0.7mm (sin liner)
<b>Resistencia a la Tracción</b>	4 N/m
<b>Resistencia al Pelado</b>	3 N
<b>Temperatura de Servicio</b>	-30 a 85 °C
<b>Temperatura de Aplicación</b>	5 a 80 °C

### Características Especiales

Nuestro producto cuenta con ventajas tales como: sellado instantáneo, ideal para mantenimiento y acabados, adhiere sobre la mayoría de las superficies, aplicación en frío, ahorra más del 50% de tiempo de trabajo y es resistente a los rayos UV.

### Datos de Aplicación

#### Preparación de Superficie

Asegúrese de que los sustratos están secos y libres de polvo, partículas sueltas y otros contaminantes.

Para superficies porosas o formadoras de polvo se recomienda utilizar un impermeabilizante de nuestra línea **IMPERCASTHER** como *primer* por medio de rodillo o cepillo a un rango de 0.2 a 0.5 l/m<sup>2</sup>.

#### Aplicación

1. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y pegue a la banda en el lugar seleccionado.
2. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas para prevenir la formación de burbujas de aire.
3. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. Se recomienda una presión entre 5 y 15 g/cm<sup>2</sup>.
4. En las operaciones de conexión entre dos cintas, respetar una longitud de recubrimiento de 5 cm.

#### Almacenamiento

Se recomienda mantener en lugares secos y frescos bajo techo, alejados de chispas y fuentes de calor. Bajo estas condiciones, su vida de almacén aproximada es de 5 años.

#### Presentaciones

Rollo de 10 cm. de ancho X 10 m. de largo.  
Rollo de 15 cm. de ancho X 10 m. de largo.



### Productos Complementarios

Membrana de poliéster

Impermeabilizantes Impercasther®

### Declaración

Los datos aquí reportados son el resultado de pruebas realizadas en nuestro laboratorio y derivados de experiencia práctica, por lo tanto, estos datos son una guía de ayuda en general para hacer un buen uso del producto y son otorgados de buena fe. Se recomienda que los usuarios hagan sus propias pruebas para verificar que el producto cumpla con sus necesidades en particular. Pinturas Casther recomienda y asume que la persona o personas responsables de aplicar este producto tendrán el conocimiento, la capacidad y la experiencia necesaria para hacerlo de manera adecuada y que habrán leído este documento previamente.

En caso de modificar el uso final o las propiedades de este producto, el usuario será responsable de los resultados. Así mismo, el usuario es responsable de verificar que esté utilizando la versión más reciente de esta ficha técnica, que podrá encontrar en nuestra página web. **PINTURAS CASTHER, S.A. DE C.V.** no da garantía expresa o implícita con respecto a la información o al producto aquí referido.

Quedamos a sus órdenes, para mayor información visite nuestra página web en [www.casther.com](http://www.casther.com) o encuéntrenos en los teléfonos +52 (33) 3635 8987 y 3635 9462.

