

RESANADOR PARA MUROS

Descripción del Producto

Resanador ligero para muros, base acrílico, que puede usarse en interiores y exteriores. Su innovadora formulación permite rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los muros con una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar. Su consistencia de pasta ligera permite trabajar con espátula dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar.

Materiales

Yeso, panel de yeso, madera, concreto, enjarres.

Usos

Para resanar grietas, despostilladas, agujeros de tornillos y clavos en muros, paneles constructivos, hielo seco, paneles de yeso, etc. Para su uso en exteriores se recomienda pintar la zona resanada.

Ventajas

- Secado rápido.
- De aplicación muy suave.
- No se encoge.
- No se agrieta.
- No se desmorona.

Especificaciones Técnicas

Base	Acrílico base agua
Apariencia	Pasta suave
pH	8-10
Color	Blanco
Olor	Típico a acrílico
Gravedad específica	0.4 kg/L
Temperatura de aplicación	10 °C a 35 °C
Curado Total	3 días (en condiciones de mucha humedad puede ser más)
Tiempo para pintar	Pinturas base agua <i>Inmediatamente</i> Pinturas base aceite 3 días

Datos de Aplicación

Aplicación

1. Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los huecos a resanar.
2. Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y reincorporar.
3. Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco.
4. Eliminar el exceso y limpiar las embarraduras con un trapo húmedo.
5. Lavar la espátula con agua y jabón.

Vida de Almacén

Duración en buen estado de 1 año en lugares secos y frescos.

Seguridad

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

Limitaciones

No se recomienda para resanar madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque puede limpiarse fácilmente con agua.

Presentaciones

236ml, 946ml y 4L.

Declaración

Para cualquier asesoría técnica, duda o aclaración favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: En Guadalajara al 38388642, 38601010 o 36505150. Si así lo prefiere, puede comunicarse con nosotros mediante correo electrónico en la siguiente dirección: soporte@caslon.com.mx.